



<b>产品名称:</b>	脱硫石膏
<b>产品性状:</b>	白色或浅黄色粉末状晶体
<b>执行标准:</b>	GB/T 37785-2019
<b>包装:</b>	散装
<b>储存:</b>	阴凉、干燥、通风良好, 严防日晒、雨淋, 严禁火种。
<b>主要用途:</b>	广泛用于建筑、建材、工业模具和艺术模型、化学工业及农业、食品加工和医药美容等众多应用领域, 是一种重要的工业原材料。

### 脱硫石膏质量标准

项目	单位	指标
附着水含量	%	≤15
二水硫酸钙 (CaSO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O)	%	≥85
氯离子 (Cl <sup>-</sup> )	mg/kg	≤600或合同约定值
半水亚硫酸钙 (CaSO <sub>3</sub> · 1/2H <sub>2</sub> O)	%	≤0.5
水溶性氧化镁 (MgO)	%	≤0.1
水溶性氧化钠 (Na <sub>2</sub> O)	%	≤0.06
pH值	/	5.0-9.0

山东英轩实业股份有限公司

地址: 山东潍坊昌乐昌盛街1567号 邮编: 262499

电话: +86-536-6273799 传真: +86-536-6298196 邮箱: [sales@ensignworld.com](mailto:sales@ensignworld.com)